



технические

5312S

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|--|---------|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 60 mm |
| D - Наружный диаметр | 130 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 54 mm |
| a - Точка приложения нагрузки на оси | 69,2 mm |
| ? - Угол контакта | 25 ° |
| rs - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 2,92 kg |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

| | |
|--|-------------|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 125 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 98,5 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 6 kN |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 4500 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 3400 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

5312S

Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

| | |
|--|--------|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 72 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 118 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |



NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15