





## Технические

### 16007

Однорядные шарикоподшипники

Радиальный шарикоподшипник, сепаратор из листовой стали, открытый

## ВИЗУАЛЬНЫЙ



## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Марка	NTN
d - Внутренний диаметр	35 mm
D - Наружный диаметр	62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца	9 mm
rs - Минимальный радиус галтели	0,3 mm
Класс радиального зазора	CN
Вес	0,11 kg

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

C - Динамическая грузоподъёмность	12,9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность	8,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка	0,605 kN
f0 - Коэффициент	15.6
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом	14000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой	12000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура	120 °C

## РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min - Минимальный диаметр буртика вала	37 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса	60 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса	0,3 mm

## ЭКВИВАЛЕНТЫ

автопроизводитель	артикул
-------------------	---------



## ЭКВИВАЛЕНТЫ

автопроизводитель

артикул

ZF

0750.116.159

## INDUSTRY РАСЧЕТНЫЕ ФАКТОРЫ

Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$\frac{f_0 F_a}{C_0}$	e	Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
		X	Y	X	Y
0.172	0.19	1	0	0.56	2.3
0.345	0.22				1.99
0.689	0.26				1.71
1.03	0.28				1.55
1.38	0.3				1.45
2.07	0.34				1.31
3.45	0.38				1.15
5.17	0.42				1.04
6.89	0.44				1

Эквивалентная статическая радиальная нагрузка

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X <sub>0</sub>	Y <sub>0</sub>
0.6	0.5

В случае одинарного подшипника или установки в тандеме DT :

Если P<sub>0</sub> < Fr, то считать P<sub>0</sub> = Fr

NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
 S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
 SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15